





Barka, beside Al Batinah -Khazeen City Muscat - Oman



Info@oman-cic.com





INDEX

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-			-	
	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-		-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-			-			-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
-	-	-			-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-	-	-		-			-	-		-	-		-			-		-	-		-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	_
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	-		-	-	-			-	-	-	-			-		-	-			-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-			-	-		-		-	-	-		-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-	-		-	-		-			-		-	-		-	-	
	-	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-	-	-	-			-		-					-	-	-		-	-	-			-	-		-						-	-		-			-		-	-		-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-



Omare: CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

For our customers, we guarantee a quality product with fast, accurate technical response and proper after-sales service. Other products of Oman CIC include tile leveler, types of water stop, liquid antifreeze with chloride or powdery and etc.



About US

Capital International Investment and Development Holding boasts over thirty-fiveyears of experience, marking a distinguished professional journey alongside esteemed international partners across various sectors, including consulting and production.

We are excited to announce our recent expansion into the Sultanate of Oman.

Our most significant and invaluable asset lies in our extensive expertise and knowledge, cultivated from a profound understanding of market dynamics and project objectives. Our strategic objectives are firmly aligned with leveraging current global market standards while integrating the latest technologies and methodologies to meet the nation's needs. With regard to investment and associated risks, our team, comprised of seasoned professionals, is committed to delivering tailored information and advice, ensuring that each client receives the highest levels of attention and care.

General Activities of the Company

- Production of specialized and general chemicals for the oil, gas, and petrochemical industries.
- Development of innovative building materials.
- Construction and renovation of residential, industrial, and recreational facilities.
- Drilling and tunneling services.
- Construction of fixed and mobile bridges, as well as road infrastructure.
- Development of dams.
- Consulting and design services for green spaces and rooftop gardens.
- Consulting on the establishment of tourism and sports entertainment projects, as well as shopping centers.
- Residential and industrial property consulting and design.
- Modern design consulting for residential complexes.
- Interior design and landscaping consulting services.
- Comprehensive consulting in all design-related matters.
- Facilitation and advisory services for import and export procurement.
- By harnessing our knowledge, qualifications, and experience effectively, we aim to instill confidence and peace of mind among our esteemed clients and collaborate to cultivate a profound understanding of the market, contributing to the shared prosperity of capital through common objectives.

With a commitment to professionalism and a customer-centric approach in the realms of business, investment, and development, the CIC Group aspires to be a distinguished and reliable contributor to the safe and prosperous economy of the Sultanate of Oman. In line with this vision, the Board of Directors, along with all company members, has been constituted. We believe that selling is not merely the conclusion of a transaction but the inception of our commitment. Our goal is to undertake a significant, effective step in making our services accessible to all stakeholders, colleagues, and investors within the industry by adhering to the highest ethical and professional standards.

We take pride in our nation, the Sultanate of Oman, a land abundant in prosperity, security, and trust for all global partners.



Maintenance

ظروف التخزين

Porcelain powder adhesive for fibrous slab ROYAL (TOP)

Special for large size ceramics and swimming pools, this adhesive is made based on cement and various polymer materials, only need to add clean water, this product is easily used on floor and wall surfaces.

Property:

- Fiber adhesive with high resistance to vibration and mechanical pressure.
- Very high flexibility against expansion and contraction caused by temperature changes.
- Can be used directly on cement and concrete surfaces.

Application:

- Installation of all kinds of porcelain tiles and ceramics in large sizes, all kinds of antique natural and artificial stone, firebrick, mosaic.
- Waterproof and suitable for pool tiling.
- Installing tile on tile without the need to cut the bottom tile.
- The exterior and interior of the building, floor, and wall.

Hints:

- Being level, solid, free of any grease and dirt.
- Mixing the glue with the specified amount of water and mixing it properly with an electric mixer until complete uniformity.

لاصق بورسلان بودرة للألواح (مدعّم بالألياف) (ROYAL (TOP

In a dry and cool place

في مكان جاف وبارد

مخصوص للسيراميك كبير الحجم وأحواض السباحة، هذا اللاصق يعتمد على الإسمنت ومواد بوليمرية متنوعة، حيث يُحضِّر فقط بإضافة الماء النظيف يُستخدم المنتج بسهولة على أسطح الأرضيات والجدران.

الخصائص:

- لاصق مُدعم بالألياف ذو مقاومة عالية ضد الاهتزاز والضغط الميكانيكي.
 - مرونة فائقة ضد الانبساط والانكماش الناتج عن تغيرات الحرارة.
 - قابل للاستخدام مباشرة على الأسطح الإسمنتية والخرسانية.

الاستخدامات:

- تركيب جميع أنواع السيراميك والبورسلان كبير الحجم، وأنواع الحجر المختلفة، الطوب النارى، الفسيفساء، والحجارة الصناعية.
 - مقاوم للماء ومناسب جداً لتبليط أحواض السباحة.
 - إمكانية تركيب البلاط فوق البلاط دون الحاجة لإزالة البلاط القديم.
 - للاستعمال الخارجي والداخلي في المباني، على الأرضيات والجدران.

وللحظات

- يجب أن تكون الأسطح مستوية، صلبة، وخالية من أي دهون أو أوساخ.
- يُخلط اللاصق مع الكمية المحددة من الماء ويُخلط جيداً باستخدام خلاط كهربائي حتى يتم الحصول على تجانس كامل.



Ceramic Tile Glue ROYAL (101)

This glue is a ready-to-use paste based on acrylic resins, micronized powders and chemical additives with high flexibility that is produced and suitable for installing tiles on tiles, plaster surfaces and cement surfaces.

Property:

- Very high resistance and adhesion.
- Ready to use without adding water or any other additives.
- No need for saturated water.
- Can be used on cement, plaster and concrete surfaces.

Application:

- Installing all kinds of artificial and natural stone, ceramic tiles.
- Installation of plaster blade.
- Tiling on the wall.
- The internal space (kitchen and bathroom).

Tips

- Being level, being firm, without flaking off and free from any kind of fat and dust.
- Paste glue is used only for the body and interior of the building.

لاصق بلاط وسيراميك (101) ROYAL

هذا اللاصق عبارة عن نوع جاهز للاستهلاك يعتمد على الراتنجات الأكريلية، ويتميز بلزوجة عالية وخصائص لاصقة ممتازة، مما يجعله مناسباً لتركيب بلاط السيراميك على الأسطح الخشبية والإسمنتية.

الخصائص:

- قوة التصاق ولزوجة عالية جداً.
- جاهز للاستعمال دون الحاجة إلى إضافة أي مواد أخرى.
 - قابل للاستخدام على الأسطح الإسمنتية والخشبية.

الاستخدامات:

- تركيب جميع أنواع البلاط، السيراميك، الحجر الصناعي والطبيعي.
 - تغطية الواجهات (الخارجية والداخلية).
 - لصق مواد الديكور (كالرخام الصناعي والفسيفساء).

ملاحظات:

- يجب أن تكون الأسطح صلبة، نظيفة، ومستوية وخالية من أي دهون
 أو أوساخ.
 - يُمنع استخدامه على الأسطح الرطبة.
- مناسب للاستخدام على الجدران الداخلية والخارجية، أرضيات الحمامات، والمطابخ.



لاصق بودرة البورسلان (102) ROYAL

This type of fibrous powder glue is made on the basis of cement and hydraulic additives in two types, white and gray, and is suitable for the standard size of ceramics is used.

In the case of installing large-sized in the facade of the building ceramics and using the complementary component of Nofel latex in relation to 5 liters of latex, 20 kg of glue should be mixed until a uniform paste is obtained and used.

Property:

- Fibrous.
- Resistant to household detergents.
- High flexibility against expansion and contraction caused by temperature changes.
- Can be used directly on cement and concrete surfaces.

Application:

- Installation of floor and wall ceramics.
- Installation of antique stone mosaic refractory bricks.
- Porcelain on the floor.
- The internal space (bathroom and kitchen).

Tips

- Being level, being firm, without flaking off and free from any kind of fat and dust.
- Mixing the glue with the specified amount of water and stirring with an electric mixer until complete uniformity.

هذا النوع من اللاصق البودري المدعّم بالألياف يعتمد على الإسمنت والمواد المضافة الهيدروليكية، ويُصنع باللونين الأبيض والرمادي صُمم خصيصاً لاستخدامه في تركيب السيراميك بأحجام مختلفة وفقاً للمعايير القياسية. في حالة تركيب السيراميك كبير الحجم، يُستحسن استخدامه مع مادة إضافية لاتكس نوبل بنسبة ۵لتراک للحصول على خليط متجانس وجاهز للاستخدام.لكل ۲۰ كغ من لاصق

الخصائص:

- مدعّم بالألياف.مقاوم للمنظفات المنزلية.
- مرونة عالية ضد الانبساط والانكماش الناتج عن تغيرات الحرارة.
 - قابل للاستخدام مباشرة على الأسطح الإسمنتية والخرسانية.

الاستخدامات:

- تركيب مختلف أنواع السيراميك على الأرضيات والجدران.
- تركيب الطوب الناري، والفسيفساء، وحجر البورسلان الصناعي في أرضيات المساحات الداخلية (مثل الحمامات والمطابخ).

ملاحظات:

- يجب أن تكون الأسطح مستوية، صلبة، وخالية من أي دهون أو أوساخ.
- يُخلط اللاصق مع الكمية المحددة من الماء جيداً باستخدام خلاط كهربائي
 للحصول على تجانس كامل.



This glue is a ready-to-use paste based on acrylic resins, micronized powders and chemical additives with high flexibility that is produced and suitable for installing tiles on tiles, plaster surfaces and cement surfaces.

Property:

- Very high resistance and adhesion.
- Ready to use without adding water or any other additives.
- No need for saturated with water.
- Can be used on cement, plaster and concrete surfaces.

Application:

- Installing all kinds of artificial and natural stone, ceramic tiles.
- Installation of plaster blade.
- Tiling on the wall.
- The internal space (kitchen and bathroom).

- Being level, being firm, without flaking off and free from any kind of fat and dust.
- Paste glue is used only for the body and interior of the building.

لاصق البلاط ROYAL (103) ROYAL (103) لاصق البلاط

هذا اللاصق عبارة عن عجينة جاهزة للاستخدام، مصنوعة على أساس راتنجات الأكريليك، مع مسحوق الميكروسيليكا والمواد المضافة، وهو مناسب تمامًا لتركيب البلاط على الأسطح الصغيرة والكبيرة.

الخصائص:

- مقاومة عالية جدًا وقوة التصاق ممتازة
- جاهز للاستخدام دون الحاجة إلى إضافة الماء أو أي مواد أخرى
 - لا يتساقط أثناء الاستخدام
- مناسب للاستخدام على الأسطح الأفقية والرأسية الصغيرة والكبيرة

الاستخدامات:

- تركيب جميع أنواع البلاط، السيراميك، الحجر الصناعي والطبعي
 - قابل للاستخدام على الجدران والأرضيات الداخلية
 - مناسب للاستخدام في الحمامات والمطابخ

ملاحظات:

- لا يُستخدم هذا المنتج في الأماكن المعرضة للرطوبة الدائمة أو في المسابح
- مخصص للاستخدام في المساحات الداخلية وأرضيات وجدران المباني فقط





الخصائص	CharacteristicsValue
Physical state	Powder
الحالة الفيزيائية	مسحوق
Color	White, blue, light grey, dark grey, yellow, brown, cream, black
اللون	أبيض، أزرق، رمادي فاتح، رمادي غامق، أصفر، بني، كريمي، أسود
Composition ratio	1.5 to 2 liters of water for 5 kg
نسبة الخلط	۱/۵ إلى ۲ لترات ماء لكل ۵ كجم
Consumption amount	3 to 4 kg per square meter with a thickness of 2 to 3 mm
معدل الاستهلاك	۳ إلى ۴ كجم لكل متر مربع بسماكة ۲ إلى ۳ مم
Open time	20 minutes
مدة التشغيل	۲۰دقیقة
The right time to strapping	24 hours
الوقت المناسب للربط	۲۴ساعة
Suitable temperature for use	-20 to +75 degrees Celsius
درجة الحرارة المناسبة للاستخدام	۲۰-إلى ۲۷۵ درجة مئوية
Consumption of ready mortar	30 to 45 minutes
استهلاك الملاط الجاهز	۳۰ إلى ۴۵ دقيقة
Best time to use	12 months in a completely sealed envelope
أفضل وقت للاستخدام	۱۲شهراً في عبوة مغلقة بإحكام
Packing	4 kg bucket / 5kg Pallet
التعبئة	دلو ۴ کجم / منصة ۵ کجم
Maintenance	In a dry and cool place
ظروف التخزين	في مكان جاف وبارد

Binding Powder ROYAL (104)

The caulking powder product is a material for filling the seam between tiles and ceramics, mosaic, etc, with high adhesion properties to all kinds of materials.

This product with optimal granularity and first-class pigments makes the final surface of the work attractive.

Property:

- •- Color stability.
- •- No shrinkage and cracking.
- •- Water resistant.
- •- Antifungal.
- •- Resistant to all types of detergents.

Application:

- •- Calibrated ceramic tiles.
- •- Strapping the internal and external mosaic of the building.
- •- Brick-faced strapping.

Tips:

- •- Strapping after the work surface is completely dry and the seam and edges are clean.
- •- Mixing the powder with the specified amount of water and stirring until the mixture is completely uniform.
- •- Using a rubber trowel for execution.

بودرة الحشو (104) ROYAL

منتج بودرة الحشو هو مادة تستخدم لملء الفواصل بين البلاط والسيراميك والبورسلان... يتميز بخصائص التصاق عالية ومقاومة ممتازة للماء. يعطي هذا المنتج للأسطح مظهراً جميلاً ومتناسقاً ويمنحها جاذبية نهائية راقية.

الخصائص:

- ثبات اللون
- مقاوم للانكماش وذو حجم صغير لا يتشقق
 - مقاوم للماء
 - مقاوم للأحماض المخففة
 - مقاوم للعفن والفطريات

الاستخدامات:

- 🌑 ملء الفواصل بين البلاط والسيراميك والبورسلان
- مناسب للاستخدام في المساحات الداخلية والخارجية للمباني
 - مناسب لجميع أنواع الأرضيات

ملاحظات:

- يجب تنظيف الفواصل من الغبار تمامًا قبل تطبيق البودرة
- يجب مزج البودرة مع الماء النظيف بنسبة مناسبة للحصول على عجينة متجانسة
 - يُمنع إضافة أي مواد أخرى إلى المزيج
 - يجب استخدام العجينة خلال فترة زمنية محددة بعد التحضير



Zehooki 90 Sealing Glue

This milky material with 100% sealing property, which is made on the basis of acrylic resins and using nano, after being used on the surface it becomes completely colorless. This product can easily be mixed with any type of slurry and creates a strong bond with the structure after application.

Application:

a)Use in softening mortar and cement slurry. This material is mostly used to cover and insulate surfaces such as swimming pools, cement facades, concrete water tanks with sewage, roofs and bathroom. A layer with a thickness of 500 microns up to 5 mm from that (the final thickness of the insulation layer is up to 5 mm) it can cover any surface completely.

b) This product can be applied pure without mixing with slurry by spraying and brushing on a surface that is not polished and absorbed water have to be used (for example cement walls, thatch, travertine and antique stone).

c)This product is a very strong supplement for water-based paints.

Zehooki90 غراء السدّاد

هذه المادة اللبنية ذات خاصية العزل بنسبة ١٥٠٪، والمصنوعة على أساس راتنجات الأكريليك وتقنية النانو، تصبح عديمة اللون تمامًا بعد استخدامها على السطح. يمكن خلط هذا المنتج بسهولة مع أي نوع من المونةويكون رابطة قوية مع البنية بعد التطبيق.

مجالات الاستخدام:

أ)يُستخدم في تليين المونة وملاط الأسمنت.

غالبًا ما يُستعمل لتغطية وعزل الأسطح مثل أحواض السباحة، واجهات الأسمنت، خزانات المياه الخرسانية التي تحتوي على مياه الصرف، الأسطح والحمامات.

يمكن للطبقة بسُمك من ٥٠٠ ميكرون حتى ۵ ملم (السُمك النهائي لطبقة العزل يصل إلى ۵ ملم) أن تغطي أي سطح بالكامل.

ب)يمكن استعمال هذا المنتج بشكل نقي دون خلط مع المونة، عن طريق الرش أو الطلاء على سطح غير مصقول ويمتص الماء، مثل (الجدران الأسمنتية، القش، الترافرتين والحجر العتيق).

ج)هذا المنتج يُعتبر مكمّلًا قويًا جدًا للدهانات المائية.





الخصائص	CharacteristicsValue
Physical state and color of sealant paste	White paste
الحالة الفيزيائية ولون معجون السدّاد	معجون أبيض
Physical state and two-component color	Powder + white liquid
الحالة الفيزيائية ولون المكوّنين	مسحوق + سائل أبيض
The right time to use	24 Hours
الوقت المناسب للاستعمال	۲۴ساعة
Suitable temperature for use	+۵ to +۳۵ degrees Celsius
درجة الحرارة المناسبة للاستعمال	4- إلى +۳۵ درجة مئوية
Best time to use	۶ months in packaging
أفضل مدة للاستهلاك	۶ أشهر في العبوة
Surface hardening time	۴ hours
مدة التصلّب السطحي	ساعات
Packing	۵۰۰ grams
التعبئة	۵۰۰ غرام
Maintenance	In a dry and cool place
شروط التخزين	في مكان جاف وبارد

Two-Component Binding Paste

These two products, one of which is in the form of a ready-made paste, and the other is a two-component semi-finished product based on acrylic resins and micronized powders and additives have been produced, that is used for repairing and waterproofing ceramic tiles.

Property:

High stability and strength
High elasticity
Restoring and beautifying
High expansion and contraction resistance
Sealing

Application:

Ceramic, mosaic and tile binding... Indoor and outdoor uses of building

Tips:

Clean the old straps thoroughly with a sharp object or a wire brush The place of use should be free of any grease and dust Be sure to use gloves to use the product

معجون ربط ثنائي المكوّنات

هذان المنتجان، أحدهما على شكل معجون جاهز، والآخر عبارة عن منتج نصف نهائي مكوّن من مادتين أساسه راتنجات الأكريليك و مساحيق ميكرونية وإضافات، تم إنتاجهما لاستعمالهما في إصلاح وعزل بلاط السيراميك ضد تسرّب المياه.

الخصائص:

ثبات وقوة عالية مرونة عالية ترميم وتحسين المظهر مقاومة عالية للتمدد والانكماش العزل والإحكام

مجالات الاستخدام:

ربط السيراميك والفسيفساء والبلاط... الاستخدامات الداخلية والخارجية للبناء

نصائح:

تنظيف الفواصل القديمة جيدًا بأداة حادة أو بفرشاة سلكية يجب أن يكون مكان الاستخدام خاليًا من أي دهون أو غبار يُفضل ارتداء القفازات عند استعمال المنتج